

SIEMPRE CONTIGO



EXTERIOR



NHR

INTERIOR



NHR

Especificaciones Técnicas

Dimensiones

Largo total (mm)	4590
Ancho total (mm)	1695
Altura total (mm)	2095
Distancia entre ejes (mm)	2490
Carrozable (mm)	3022

Motor

Marca	Isuzu 4JB1-TC
Tipo	Turbo Intercooler
Posición	Longitudinal, delantero
Desplazamiento (cc)	2771
Cilindros / Válvulas	4 en línea / 8V
Potencia (HP @ RPM)	94 @ 3600
Torque (Lb.f @ RPM)	152 @ 3600
Relación compresión	18.2:1
Diámetro por carrera	93x102 mm
Alimentación	Distribuidor
Tipo de combustible	Diesel

Transmisión

Marca	Isuzu MSB55
Tipo	Manual 5 velocidades
Relaciones	1ra.: 5106 2da.: 2672 3ra.: 1585 4ta.: 1000 5ta.: 0070 Rev.: 4783

Relación final de eje	5125
Tracción	4x2

Chasis

Dirección	Hidráulica
Radio de giro mínimo / Pared a pared (mts)	5.2
Suspensión delantera	Ballestas en eje rígido
Suspensión trasera	Ballestas en eje rígido
Capacidad de Susp. Del. (Kg)	1800
Capacidad Susp. Tras. (Kg)	2500
Sistema de frenos	Hidráulicos asistidos por vacío, doble circuito
Medidas de cauchos	7.0x15 10PR
Rines	5,25 F x 15"

Pesos y Capacidades

Peso vacío (Kg)	1435
Peso bruto vehicular	3500
Capacidad de carga	2065
Tanque de combustible	75

Sistema Eléctrico

Batería	12V 700 A
Alternador	12V 50 A

Seguridad

- Cinturón de seguridad de tres puntos: conductor y pasajero
- Tapa tanque de combustible con llave
- Sistema ChevyStar Flotas

APLICACIONES NHR



PLATAFORMA CON BARANDAS



CAVA REFRIGERADA



CAVA SECA



General Motors Venezolana C.A. ha preparado esta información en la forma más completa posible. Algunos datos pueden cambiar porque General Motors se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso (enero 2011). Las características que aparecen en esta ficha técnica son ilustrativas y no constituye oferta comercial. Las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido. Las condiciones válidas son las que consten en la entrega del vehículo.